

Montageanleitung für 16/25mm - Jalousien



KISO.biz
SUN PROTECTION SYSTEMS
0800 54 54 260

Montage

Vor der Montage darauf achten, daß die Jalousie nicht in der Bedienung behindert werden kann. Schwelkhalterträger anschrauben. Decken- oder Wandmontage (1). Mindestens 5 cm von den Schienenenden anbringen. Maximaler Trägerabstand 80 cm. Träger so anschrauben, daß die Funktion der Mechanik in der Oberschiene nicht behindert wird. Träger öffnen (2), Oberschiene einhängen (3) und Träger schließen (4). Wendestab einhaken (5).

Demontage

Behang heben wie unten beschrieben. Träger mit Hilfe eines Schraubenzieheres öffnen. Jalousienpaket auf den Trägern nehmen.

Seitenführung

Jalousie montieren und Behang ablassen. Auf der Leibung (6); Spannwinkel anschrauben. Spannseil an einer Seite von oben durch die Öffnung führen. Spann-Nippel auf das Spannseil stecken (7) und Festschrauben. Gegenüberliegende Seite entsprechend. Spannseil leicht spannen bevor festschrauben. Seilreste abschneiden. In der Leibung (8); Spannschuhe anschrauben. Spannseile fixieren wie zuvor beschrieben (9).

Kunststoff-Fenster

Klemmträger (10) mit gelieferten Imbusschlüssel aufdrehen und über den Fensterflügel und das Dichtungsgummi stecken. Mit Imbusschlüssel festziehen. Paket einhängen wie oben beschrieben. Spannwinkel (11) wie Klemmträger unten festziehen. Spannseile fixieren wie zuvor beschrieben.

Bedienung

Vor jedem Senken oder Heben müssen die Lamellen mit dem Wendestab in waagerechte Stellung gebracht werden. Senken: Zugschnur zur Behangseite ziehen (12) und Behang ablassen. Arretierbar in jeder Position durch Zurückführen der Schnur in eine senkrechte Position (13). Heben: Wie oben beschrieben, nur entsprechend hochziehen. Wenden: Wendestab links oder rechts drehen.

Reinigung

Lamellen schließen und Staub mit einem Staubwedel, weichen Pinsel oder Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen die Lamellen vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen.

